

ССН-М9 Конструкция независимого выдвижного грузового отсека для тяжелых условий эксплуатации

Максимальная продолжительность полета составляет 203 минуты, и он используется для высотной разведки и патрулирования, обширных навигационных исследований и проверок энергетических трубопроводов.



С краткое содержание:

ССН-М9 — это недавно модернизированная версия с повышенной прочностью, надежностью и точностью полета. Стандартная взлетная масса — 15,5 кг, максимальная полезная нагрузка — 3 кг, время автономной работы — до 203 минут. Модульная конструкция может быть быстро развернута менее чем за минуту и обеспечивает лучшее качество продукта, чем М8 первого поколения. Независимая конструкция загрузочного бункера выдвижного типа, быстрая замена, пользователи могут гибко выбирать камеру с зумом или двойной подсветкой в соответствии с эксплуатационными требованиями.

а приложение :

ССН-М9 представляет собой чисто электрическое композитное крыло с неподвижным крылом вертикального взлета и посадки со стандартной системой быстрой разборки для быстрой замены груза в соответствии с требованиями миссии. Этот продукт поддерживает видимый свет, двойной свет, инфракрасный свет, камеру высокого разрешения и другие системы задач. В области безопасности его можно использовать для высотных исследований, охраны границ, предотвращения лесных пожаров и т. д. В области энергетики его можно использовать для инспекций нефте- и газопроводов на большие расстояния, а также широкомасштабного патрулирования. линии электропередач.

Ф еда :



Black and red



Porcelain White

CCH-M9



More reliable flight performance



Design of independent drawer load bin



П Параметры производительности:

Размер самолета:
3378*1500*500 мм

Размер упаковки: 1350*600*450 мм

Стандартный взлетный вес: 15,5 кг

Максимальный вес загрузки: 3 кг

Максимальный срок службы батареи: 190 минут

Максимальная дальность: 250 км

Максимальная скорость подъема: 4м/сек

Максимальная скорость падения: 5 м/сек

Крейсерская скорость: 70 км/ч

Максимальная скорость полета: 120 км/ч

Максимальный предел высоты: 4000 м

Максимальная ветроустойчивость: уровень 6

Температура рабочей среды: -20°60°C

Точность наведения: Вертикально ± 1 м; Горизонтально ± 3 м

Уровень защиты: IP45

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами.