

СИСТ/884-2,25 кг Ударный тестер почвы



Профиль продукта

Прибор CIST / 884 ImpAct SOil Testep с GPS, разработанный и произведенный SDI, обеспечивает простое и прямое измерение прочности спортивного поля. Во время использования считыватель GPS 884 прикрепляется к катетеру, и показания можно наблюдать с Операция top.Single-кнопка, проста в использовании.

Д производительность записи ата

Прибор имеет компоненты беспроводной передачи данных, а также функции бортовой записи и хранения данных. Координаты широты и долготы испытательного положения принимаются встроенным GPS, предоставляя пользователю точную привязку местоположения для последующего просмотра, например, в Соединение Google earth.BLUetooth обеспечивает загрузку данных на ПК (предоставляет программное обеспечение для ПК).

У се

Прибор использовался для подтверждения однородной твердости поверхности футбольных полей, регби, крикета и конного спорта. Он может быстро определять изменения твердости поверхности в широком диапазоне регионов. Как и желтая метка на карте, Google Планета Земля также обеспечивает видимость места испытания..

Д дизайн

Прибор оснащен молотком весом 2,25 кг, который может падать с фиксированной высоты на измеряемую поверхность. Значения твердости поверхности при движении немедленно отображаются на считывателе. Прибор обычно работает от 2 батареек типа «С», обычно в течение 12 месяцев. 884 Impact Soil Tester представляет собой компактный и надежный прибор. Включает в себя резервуар для транспортировки и хранения из алюминиевого сплава.

Количество точек карты GPS

Когда данные загружаются на ПК, время и дата теста, а также твердость поверхности (Gm) отображаются в Google Earth желтым маркером.

S характеристики продуктов

Размеры: 83 x 31 x 28 см

Вес: прибор весит 6,9 кг, включая вес упаковки 12,2 кг.

Вес молотка: 2,25 кг

Отображение значений (цифровая форма): вертикальный дисплей с подсветкой, вертикальный зажим на катетере легко смотреть

Диапазон считывания: до 800 Гм

Питание: 3 В. Низкое энергопотребление: 2 батарейных блока типа «С», обычно на 12 месяцев.

Рейтинг батареи: отображается на кнопке переключателя.

Открытие и управление: одна кнопка, автоматическое закрытие.

Хранение данных в ридере: Память может хранить 10 000 показаний. Каждая копия включает показания твердости, время и дату каждого теста, долготу и широту, а также номера спутников.

Режим передачи данных: беспроводная передача данных Bluetooth, без кабеля, свободное подключение к Microsoft XP или планшету.

Тип данных при передаче: тип файла CSV, используемый для работы в стороннем программном обеспечении, например, читаемый KML в Microsoft Excel, Google Earth. Рассчитайте и сохраните северное и восточное расстояния от Ordnance Survey GB.

GPS-долгота / выход: обычно менее 5 м. Карта Google, Google Earth и Ordnance Survey GB до 1 м в разрешении на север и восток (например, «ST 80269 55704» и «E380269 N155704»).

Работа GPS: вы можете включить / выключить с помощью боковой кнопки.

Системное программное обеспечение: компания SDI предоставляет компьютерное программное обеспечение для удобной передачи данных, тестирования и просмотра в реальном времени, установки времени и даты, а также настройки и установки.

Транспортный ящик для хранения: Модель CIST / ATS / 15. Ящики из алюминиевого сплава могут обеспечить дополнительную защиту при транспортировке.

R гнев O f A применение

Прибор использовался для подтверждения одинаковой твердости поверхностей для футбола, регби, крикета и конного спорта.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы заинтересованы в этом продукте.