

GA-52CX Магнитный локатор



Металлические и магнитные локаторы

Локатор GA-52CX обнаруживает магнитные поля на стальных объектах с непревзойденной чувствительностью.

Есть только два элемента управления! Он предназначен для операции с одной рукой, с чувствительностью включения/выключения и регуляторами громкости, расположенными под крышкой. Это облегчает доступ к доступу, защиту ручки и увеличивает устойчивость и надежность общей ручки.



Функции

5 уровней высокой чувствительности

Наши датчики Heliflux предлагают высокую чувствительность, а продукты Schonstedt могут обнаруживать продукты до 5,5 м/18 глубины.

Не реагирует на алюминий, латунь или медь

Устранить неправильную позицию

Аудио -вывод динамика наушники

Идол тона приблизительно 40 Гц для динамика. Частота тона увеличивается (или уменьшается) с градиентным магнитным полем

Heliflux® Sensor

Запатентованные запатентованные запатентованные датчики с магнитным полем Schoenstett. Чтобы идентифицировать их.

Модульная структура. Высокопроизводительные компоненты

Наша проектирование и строительство магнитного локатора обеспечивает необычную комбинацию высокой производительности, надежности и легкого обслуживания и ремонта, что приводит к снижению общей стоимости владения.

Трудный случай

Защищает локатор от ударов и царапин, когда они не используются или не хранятся в фургоне или грузовике оборудования.

7 -летняя гарантия

Пользователи продуктов Schonstedt могут быть уверены, что общая стоимость владения во время покупки является низкой, поскольку 7-летняя гарантия поддерживается. Некоторые конкуренты предлагают более двух компенсаций, но большинство предлагают только год покрытия.

Технические спецификации

Входная мощность	Поставляется с двумя батареями 9 В
Срок службы батареи	40 часов (прерывистое использование)
выход	Идол тона приблизительно 40 Гц для динамика. Частота тона увеличивается (или уменьшается) с интенсивностью градиентного магнитного поля.
Масса	Приблизительно 1,13 кг (2,5 фунта)
Рабочая температура	-13 ° до 140 ° F (от -25 ° до 60 ° C)
Общая длина	42,5 дюйма (107,4 см)
Водонепроницаемая длина	34,5 дюйма (87,6 см)

Номинальное расстояние датчиков строительство	20 дюймов (50,8 см) Алюминиевый корпус, прочный модульный все твердое состояние
---	--

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.