

GO120-D управляемая система ремонта точек



Система ремонта точек управления в основном состоит из двух частей: основной системы управления и подушки безопасности. Его основными функциями являются высокая эффективность, стабильность, точность и контроль, что позволяет ремонтировать сайты повреждения за 6 минут.

Объем:

Городские (промышленные) дренажные трубы

Обзор продукта

Система восстановления точек GO120-D в основном используется для восстановления дефектных точек в точках слива. Выберите соответствующую подушку безопасности в зависимости от диаметра трубы, чтобы точно отремонтировать поврежденную область.

Система ремонта точек GO120-D состоит из двух частей: основной системы управления и подушки безопасности. Его основными функциями являются высокая эффективность, стабильность, точность и контроль, что позволяет ремонтировать сайты повреждения за 6 минут.

Особенности продукта

1. Высокая эффективность: время ремонта составляет 5-8 минут, 1/5 метода восстановления точки

естественного упрочнения.

2. Стабильность: не бойтесь холода или тепла, и не затрагивает окружающую среду.
3. Точность: подушки безопасности могут быть точно размещены на деталях, которые будут отремонтированы через видео и энкодер.
4. Контролируемый: оснащен 5,5-дюймовым солнечным визуальным экраном, процесс отверждения контролируется, и весь процесс восстановления может быть видео наблюдение в режиме реального времени.

Технические спецификации

1. Основные функции управления: автоматическая проводка, регулировка скорости проводки, зарядка подушки безопасности и разгрузка, переключатель УФ -лампы;
2. Длина кабеля: стандартная длина кабеля составляет 80 метров, а метр кабеля каждые 1 метра.
3. Автопроводка: обеспечить регулярную проводку кабелей на диске лебедке во время процесса получения и выброса проводки.
4. Подсчет: Используя высокий энкодер, разрешение подсчета составляет 1 мм.
5. Питание: вход AC220V, максимальная мгновенная мощность 3 кВт, рекомендуемый источник питания генератора 5 кВт;
6. Технические характеристики и параметры для трех стандартных подушек безопасности заключаются в следующем:

Технические характеристики подушки безопасности	CA1	CA2	CA3
Минимальный диаметр ремонтной трубы (мм)	200	300	400
Максимальный диаметр ремонта труб (мм)	300	450	600

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.