

GO120-UV



Система ремонта переносного отверждения GO120-UV состоит из мобильной системы управления, трансмиссионного кабеля, ультрафиолетового держателя лампы, объектива высокого разрешения и вспомогательных инструментов.

Объем:

Городские (промышленные) дренажные трубы

Обзор продукта

Система ремонта переносного отверждения GO120-UV состоит из мобильной системы управления, трансмиссионного кабеля, ультрафиолетового держателя лампы, объектива высокого разрешения и вспомогательных инструментов. Подходит в основном для местных правительственных сетей, ремонтных диаметров труб DN200-DN1600. Небольшой размер, легкий и может управлять внешним генератором. Его также можно ездить отдельно от автомобиля даже на узких дорогах.

Особенности продукта

Ультрафиолетовая поддержка

Высокая яркая эффективность, более чем в три раза больше, чем обычные лампы, без источников холодного света или термического излучения.

Нет инфракрасного излучения, нет вредного производства газа в соответствии со стандартами ROHS, нет взрывных капель трещин, более безопасные и более экологически чистые.

Используя светодиодную точечную матрицу источника света, модульное интегрированное фиксацию, не требуется разборка, длительный срок службы, низкое энергопотребление, быстрое и безопасное.

Операционная система

Интеллектуальная операционная система, процесс ремонта визуального ремонта, видео с двойным HD спереди и задние виды, автоматическое постоянное давление, простая работа, простая в изучении, простое в использовании.

Управляющий хост

Используя мобильный контролируемый шкаф, он очень интегрирован, со встроенным вентилятором, малой емкостью, переносными, общим объемом и весом варьируется от 1/2 до 1/3 от традиционного оборудования.

Технические спецификации

1. Руководитель питания: 380 В, 52 кВт генератор рекомендуется.
2. Дисплей и управление: оснащен встроенной промышленной машиной управления, 15,1-дюймовым сенсорным экраном, клавиатурой ящика и мышью.
3. Настройки параметров: Установите параметры отверждения через программное обеспечение для отверждения, включая диаметр ремонтной трубы, толщину материала, тип и количество рамок лампы и т. Д.
4. управление отверждением: автоматически управляет яркостью источника света, управления давлением и управления скоростью перемещения света в соответствии с установленными параметрами.
5. Приобретение изображений: вы можете одновременно просмотреть двойные видео на передней и задней части и сохранить изображения с высоким разрешением (1920*1080p) для мониторинга эффекта отверждения.
6. Длина кабеля: стандартная длина кабеля составляет 150 метров.

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.