

ДЖИБЗ Т40 я Интеграция движения инфракрасного теплового изображения и движения HD-зума



Б лист я Введение:

ЮВ-ZT40 Является для независимых исследований и разработки монтажных изделий, объединяет работу инфракрасного тепловидения и операцию HD-зума в одну, усовершенствованную интегрированную систему управления, направление, масштабирование, фокус, температуру, региональную температуру, сигнализацию о высокой температуре, высокую температуру. функция отслеживания. , калибровка температуры, автоматический контроль, 12 видов цветных пластин.

Т энергичный П Параметры:

С яс	197×155×174,2 мм
Вт восемь	1,2 кг
Вт Пожалуйста, установите	съемный
Диапазон шага структурного вращения	-130°~50°; Крен: -75°~ 75°; Курс: -175°~175°
Шаг диапазона управления головкой облака	-100°~45°; Курс: -170°~170°
Статическая точность контроля	±0,01°
Точность динамического управления	±0,05°
Поддерживает ли он масштабирование?	поддерживать
Видимое увеличение масштаба света	40 раз
Пиксели фотографии в видимом свете	25 миллионов
разрешение видео	1920×1080
Диапазон измерения температуры	-20°C~150°C
Вт орк шаблон	фотографировать, снимать видео
Максимальная поддержка карт памяти	32 ГБ
Другие особенности	цветовая палитра, масштабирование
тепловизионный датчик	Неохлаждаемый микротерморadiометр VOx Тепловизор
разрешение теплового изображения	640×480
тепловизионная линза	ф=25 мм
Вт рабочая температура	-20°C~60°C
сохранить температуру	-30°C~70°C

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами.