

Влажно-струйная установка MSB-S5

Мокроструйная камера с вращающимся стволом



Влажно-струйная камера, которая обрабатывает заготовки во вращающемся барабане для мелкосерийного производства с большим количеством компонентов.

Ячейка используется для тщательной обработки всей поверхности мелких деталей сложной формы. Применяется для мокрой струйной очистки с последующей промывкой водой. Применяется для различных целей, таких как очистка, придание шероховатости и пилинг.

Характерная черта

- Вращая барабан, заготовка будет эффективно перемешиваться. Следовательно, применима полная обработка поверхности заготовки сложной формы или листовой формы.
- При промывке после пескоструйной обработки абразивы смываются с обрабатываемой детали, что предотвращает вынос.
- Создание однородной поверхности путем установки времени пескоструйной обработки.

Технические характеристики

Размер	1400(Ш)×1365(Г)×1830(В)мм
Вместимость	Максимум. объем: 5 л Максимум. вес: 10 кг
Время обработки	30÷360с
Пистолет	Компактный пистолет с насадкой 3/8 дюйма, 2 шт.
Источник питания	200 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 фазы
Потребляемая мощность	Около 1,8 кВт (общая номинальная полная мощность всего оборудования)
Давление подачи воздуха	0,5 МПа-0,7 МПа
Расход воздуха	2,0 м³/мин (NTP при заданном давлении дутья 0,4 МПа)
Вариант	Блок сбора шлама