PAJAMA-300D GNSS антенна

►Введение продукта

из П.Дж. -300D представляет собой 4-звездочную многочастотную спутниковую навигационную антенну с высоким усилением, миниатюризацией, высокой чувствительностью, совместимостью с несколькими системами и высокой надежностью и может эффективно удовлетворить потребности пользователя.

1. Он принимает многофидерную конструкцию точек и полностью симметричную антенную структуру, а фазовый центр очень стабилен, уменьшая ошибки измерения в паре антенны.

2. Высокое усиление, низкое соотношение стоячей волны, четкое влияние на низкие сигналы высоты, позволяя хорошо собираться звезды даже при тяжелом экранировании.

3. Оснащен анти-мультипат-дроссельными пластинами с антипингом, эффективно подавляя сильные непосвязки, обеспечивая надежность антенны.

4. Использует конструкцию материала Anti-UP PC, Beautiful и антенна Shell не будет обесцвечиваться даже после долгосрочного использования на открытом воздухе. Он имеет водонепроницаемый уровень IP67, высокая температурная сопротивление, защита от солнца и ультрафиолетовая защита.

► Приложения

Эта антенна представляет собой 4-звездочную многочастотную внешнюю антенну летающей блюдки для GPS L1/L2 Glonus L1/L2 Бд B1i/b1c/b2i/b2a/b2b/b3i ГАЛИЛЕО E1/E5B, современные GNSS,

совместимые с многосистемами. точные пользователи. Измерительное оборудование. Он широко используется в геодезических исследованиях, навигации, точном сельском хозяйстве, морском съемке и т. Д., А также может применяться к военным областям в зависимости от условий применения.

► спецификация

Спецификации антенны	
частота Диапазон (МГц)	GPS L1/L2 Глонасс L1/L2 BDS B1I/B1C/B2I/B2a/B2b/B3I GALILEO E1/E5b
Выигрыш (дБI)	<5,5
антенна AP (DB)	≤3,0
Горизонтальный покрытие угол	360 °
VSWR	≤2,0
Шаги центр Ошибка (мм)	± 2
Поляризация	Правая рука Круглый Поляризация
порт Импеданс	50 Ом
LNA Выигрыш (DB)	40 ± 2
шум Номер (дБ)	≤1,8
VSWR	≤2,0
В диапазоне Плоскостность (dB)	± 2
работа Напряжение (v)	3,3 В- 12.0 В.
работа электрический ток	≤45 мА
Дифференциал распространение Задержка (NS)	≤5
Структурный Функции	
разъем тип	TNC-K
антенна Размер (мм)	Φ160 × 66,5
Вес (г)	400
работа среда	
работа Температура (℃)	- 85
Хранилище Температура (℃)	- 85
водонепроницаемый Класс -год	IP67

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Веб -сайт: https://pengjin.vip.yilumao.com/

Контакт: Линда

Позиция: менеджер по продажам

Деловой телефон: 8615814632339 QQ: 2850187683 Электронная почта: pjk@pjkcn.com

Добавить: 602, Билл А., Хенгьян Ченшинг, здание Уми, Джихуа -роуд, город Биджи, район Лонгганг, Шэньчжэнь