

PJN-80U GNSS Приемник



:

параметр	объяснение	
электричество Функции	Чипсет	Метрика 8030-kt
	частота	GPS L1, Гронус L1, Бд В1, Галилео E1, SBAS L1, Квази-зоозеничный спутник L1
чувствительность	Полученный формат	GPS, Грон, БДС, Галилео, SBAS, Квази-зоозеничный спутник. По умолчанию GPS, Грон, SBAS, Квази-зоозеничный спутник.
	канал	72 Идет поиск канал
	Отслеживание	- 167dbm
	Повторно наносится	- 160dbm
	холодный начинать	- 148dbm
Точность	горячий начинать	- 156dbm
	позиция Горизонтальный	m Прозрачный 2d Среднеквадратичный SBAS действительный (Типично открыть (Небо)
	скорость	0 1 м/сек 95% (SA) выключенный)
Получать время	время	1 мкс Синхронизированный В GPS время
	холодный начинать	26 секунд
	теплый начинать	25 секунд
данные выход	горячий начинать	1 секунда
	поддерживать ставка	4800 б. В 921600 bps, Автоматическая адаптация бод ставка
	данные уровень	USB уровень
	данные протокол	NMEA-0183
	NMEA сообщение	RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, ГЛЛ
В настоящее время работает предел	обновлять ставка	Из 1 Гц 10 Гц, по умолчанию 1 Гц
	вспышка	4 м вспышка, магазин из композиция Навсегда
	Высота	<50 000 м
	скорость	<515 м/сек
	ускорение	<4G
сила потребление	Венчурной	Постоянный ток Напряжение 3,6 В-5,5 В, нормально: 5,0 В.
	электрический ток	захватывать 50 мА/5,0 В.
Механический спецификация	размер	Ф56,7 мм x 18 мм
	Масса	70 г
	разъем	USB 2.0 мужчина Интерфейс
	кабель длина	2м
	Ремонтируется	Магнитный под
среда	вода доказательство	IP67
	работа температура	~ 85 °C
	Хранилище температура	~ 105 °C

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.