



Быть Отток

ЎБытьlaCт

Чаския
И **Сп** режим
□ **С** находить

**Защита Эм-м-м Быть динамика в □ Насилие □
достигать □ Вода Становиться**

Безопасность - - - - □ низкий Сп ЎБытьlaCт Где индукция Сп 33 кГц

И - - в - - □ достигать □ от □ сигнал Экран Защита Ресурсы
широкий глубина

☒ **Характеристики** - - РаССieeeeeeeeeee утверждается
Множество □ Бей Прямой Сп ** Связь И глубина Арбейтен
□□ Сигнал □ Быть

Способность Экран □□ □□ □□

каждый

кГц дорогой 8 кГц Связь Быть

более □ в ИergroИ □□

С □ ЎБытьlaCт □ динамика широкий □ дизайн T1- □ может масло В - - □ от высокий □ 500 Связь

И И / Гц ** беспроводной зонд 640 И от Сп И В 500 динамика для



от Затывать□

от беспроводной Гц ** ™ □ кгц Т1- □ линия Сп □ от Высокий □□ В

кгц Быть от

С искать режим

□□ от В □ ЁБытьп. *несомненно* ™

достигать *Вызванный* или Защита глубина режим □ □ □□ □ глубина режим

/ 512 от □ беспроводной,

от выкачивать от

Помощь □□ динамика от □ / □ искать И

Насилие □

И □ □□ И Т1-131 □ 33 кгц искать твой



И

режим
 ЁБытьlaCt
 потягиваться И
 Быть

И Гц ** 33 С
 33

Передатчик Сп [] Быть []
 Автоматически Гц **
 широкий

Быть [] [] Сп []
 Преследование

Быть Сп
индукция встретиться
выкачивать Жить
кГц Сп от
глубина защищать
Сп Пассив
от сигнал
И Гц **
Зажигание
Сп Защита
512 / 640 Гц **
8 кГц
33 кГц
от

8 кГц
33 кГц

- - □ Сп Эм-м-м достигать

Прямой

- - И / T1-640

измерение Энн Аутентичный
T1-640 □ С Обнаружение и
частота

В 33 достигать Пассив

Распознавать Сп
Прямой Пара
/ Возможный.
С от от
8 кГц нуждаться
кГц травяной
Трубка Гц **
все
модельIII **
Где
беспроводной
режимI
от 65 кГц
33 кГц
от
33 кГц

Вода ** - - приходит

достигать

С Специфический ЁБытьlaCt В Прямой Был

динамика Сп
газ Безопасность
выкачивать Соединение есть
кГц Зубы от
В 33 кГц
8 65 кГц
зонд Гц **
Среда
И **
индукция
или
В 33 кГц
512/640 Гц **
8 кГц
33 кГц
65 кГц
уменьшать
640
8 кГц
33 кГц
65 кГц