

ВД-Т008

Оборудование WLS для заготовок



Оборудование WLS для очистки и удаления окалины с заготовок

Оборудование WLS, которое автоматически выполняет все, от обработки основания до нанесения смазки. Подходит для заготовок для прецизионной холодной штамповки благодаря системе транспортировки, обеспечивающей пространство между заготовками и системой покрытия роликами.

Спецификация

Размер	3493(Ш)×1685(Г)×2009(В)мм
Размер работы	Диаметр: $\varnothing 20 \square 40$ мм Длина: 20~85мм Диаметр/длина: 1 мм или более
Время обработки	2сек за штуку
Пистолет	Компактный пистолет 90×2,5 мм×2
Источник питания	200 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 фазы
Потребляемая мощность	Около 38 кВт (общая номинальная полная мощность всего оборудования)
Давление подачи воздуха	0,5 МПа-0,7 МПа
Расход воздуха	5,0 м ³ /мин (NTP при заданном давлении дутья 0,4 МПа)
выхлоп	7м ³ /мин

Связанные страницы

Сопутствующие товары

AMP600/400
Двухэтапная ячейка обработки
индексного типа



Система
смазки
Wetblast
(WLS),
удваивающая
срок службы
штампов для
холодной
штамповки.



Создание
гладких
поверхностей
стальных
стержней за
счет
удаления
толстой
черной
окалины
(окисной
окалины)