

ХХФ-Б90 Высокопрочный БПЛА с 4 роторами из углеродного волокна

Может быть оборудовано различными нагрузками, такими как тепловизионные камеры и камеры с зумом.



Б л и с т я Введение:

ХХФ-Б90 — это квадрокоптерный БПЛА промышленного класса, самостоятельно разработанный и производимый нашей компанией. Он состоит из планера, полностью выполненного из углеродного волокна, высокоскоростного бесщеточного двигателя и высокоэффективных лопастей из углеродного волокна. Интерфейс подставки нового поколения может быть оснащен различными нагрузками, такими как тепловизоры и камеры с зумом, и может предоставлять профессионально настроенные услуги для различных отраслей, таких как энергетика, энергетика общественной безопасности и противопожарная защита.

Использование беспилотных летательных аппаратов в таких областях, как аэрофотосъемка, обнаружение, использование полицией, разведка, логистика, защита растительности и оказание помощи при стихийных бедствиях, также становится все более распространенным, и это также особенно важно при выборе материалов планера.



продукт F Функции:

- 1. Использование уникальных исследований и разработок интеллектуальной системы управления полетом звезды с двумя степенями резервирования | М, стабильность системы значительно улучшена
- 2. Использует высокоэффективный бесщеточный двигатель с лопастями из углеродного волокна, высоковольтную батарею, максимальное время полета до 60 минут.
- 3. Интегрированная система передачи видео НД, расстояние передачи достигает более 3 км.
- 4. Он использует глобальную спутниковую навигационную систему для обеспечения более стабильного позиционирования и навигации самолетов.
- 5. В корпусе используется цельный процесс формования из углеродного волокна, позволяющий добиться наименьшего веса, максимального удобства и наилучшего удовлетворения ваших эстетических потребностей.

Параметры продукта:

Тип самолета	квадрокоптер
Вт основание пятки	920 мм
А высота	500 мм
П Подтверждающее измерение	670×535×330 мм
Вт восемь	3,7 кг
D Динамические свойства:	
М максимальный взлетный вес	9 кг
максимальная нагрузка	3 кг
Б емкость аккумулятора	Литиевая батарея емкостью 25 000 мАч
Максимальное время автономной работы без нагрузки	48 минут
С Скорость сучения	0~4м/сек
С бешеная скорость	0~15м/сек
предел высоты	5000 метров
С Расстояние связи	5 км
О система ориентации	GPS, РТК
Э среда	
сопротивление ветру	10 м/сек (уровень 5)
Вт рабочая температура	-20°C~60°C

адаптируемый М число:



JYB-Z40



JYB-T2



JYB-ZT40



HTL-P0 Pro



YLJG



DHX-L50

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами.