

Китайские автоматические нивелиры в геодезии

B₂₀ 系列

Series Automatic
Levels

自动安平水准仪

★ Умный и портативный со встроенным тубусным объективом.

Принять интегрированный дизайн, который не только эффективно защищает объективную систему, но и сохраняет высокую точность и стабильную работу.

★ Превосходная телескопическая система с высоким разрешением.

Телескопическая система с высоким разрешением и яркостью, которая эффективно снимает усталость глаз;

С ультракоротким визуальным расстоянием 0,3 м, что обеспечивает большой рабочий диапазон для измерения.

★ Надежный автоматический компенсатор.

Оснащен автоматическим компенсатором с магнитным демпфированием;

Высокая приспособляемость к дрожащей и ударной рабочей среде;

Высокая точность компенсации с большим рабочим диапазоном и быстрым возвратом функций.

★ Превосходная водонепроницаемость независимо от плохой погоды

Благодаря технологии IP66 вам не нужно беспокоиться о работе в неблагоприятных условиях.

More Details



Optional accessories



Metal drop ball

Welcome to experience



Stepless focusing
No jump/Teeth removal



Easily deal with
harsh environment



В серии продуктов применена технология высшего уровня, которая улучшила ударопрочность и устойчивость к падениям. Благодаря автоматическому компенсатору уровня с магнитным демпфированием он может автоматически компенсировать небольшой наклон, изменения температуры и незначительное воздействие не повлияют на стабильность прибора. Кроме того, прибор также имеет функцию простого измерения горизонтального угла и измерения расстояния, что применимо к гражданскому строительству, водному хозяйству и различным другим инженерным областям.

Модель		В32	Б30	Б20
Телескоп	Длина трубки	215мм	215мм	215мм
	Изображение	Возводить	Возводить	Возводить
	Апертура объектива	32мм	36мм	42мм
	Увеличение	24х	28х	32х
	Поле зрения	1°25'	1°25'	1°20'
	Разрешение (стандарт JIS)	4,0"	3,5"	3,0"
	Минимальный фокус	0,3 м	0,3 м	0,3 м
	Соотношение стадионов	100	100	100
Горизонтальный масштаб	Диаметр	103 мм	103 мм	103 мм
	Горизонтальный масштаб	1°	1°	1°
автоматический компенсатор	Тип	Магнитный	Магнитный	Магнитный
	Диапазон	□15"	□15"	□15"
	Точность	□0,5"/1"	□0,5"/1"	□0,3"/1"
Стандартное отклонение 1 км круговое измерение нивелирования	Без микрометра	□2,0 мм	□1,5 мм	□1,0 мм
	С микрометром	—	—	0,7 мм
Круглый пузырь чувствительно		<8/2 мм	<8/2 мм	<8/2 мм
Прицельное устройство		—	С прицельным приспособлением	С прицельным приспособлением
Водонепроницаемый класс		IP66	IP66	IP66
Размер		215x130x135мм	215x130x135мм	215x130x135мм

Масса	1,75 кг	1,75 кг	1,75 кг
Вес корпуса (включая аксессуары)	1,38 кг	1,38 кг	1,38 кг

★ В связи с постоянным улучшением характеристик продукции мы оставляем за собой право изменять параметры или изображения в каталоге без предварительного уведомления!

Шэньчжэнь Пэн Цзинь Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Контактное лицо: Линда

Должность: менеджер по продажам

Рабочий телефон: 8615814632339 QQ: 2850187683 Электронная почта: pjk@pjkc.cn

ДОБАВИТЬ: 602, здание А, Hengyang Zhengsheng, здание Oumi, Jihua Road, Buji Town, Longgang District, Shenzhen