

DT-21 цифровой теодолит

В этой серии используется уникальная технология обработки шпинделя, и благодаря своей гибкой фюзеляже и послужным спискам высоких измерений, она улучшила сейсмическое сопротивление и водостойкость и применяется к областям гражданского строительства, таких как гражданское строительство, строительство, водопользование, водопользование, и судостроение.

Функции:

1. Специальный Символ: Одиночный горизонтальный веретена через телескоп

Новая концепция дизайна сочетает в себе более высокую точность, лучшую стабильную спецификации и воздействие.

2. Абсолют Система энкодеров угла на угла

Вы можете загрузить данные угла, не проходя «0», что облегчает и удобнее измерения угла.

3. Двойной У каждой оси установлена ПЗС

Сделайте свои измерения более точными, стабильными и надежными.

4. Китай SE/английский большой дисплей

Он использует технологию подсветки для одновременного отображения горизонтальных и вертикальных углов. Это удобно, потому что его можно использовать в различных условиях.

5. Даунлас Ну, очки

Возможность излучать лазерный луч коаксиально с коллимацией телескопа облегчает настройку и эксплуатацию устройства.

6. Отлично Водонепроницаемый и пыльно -надежный IP66

Он предотвращает попадание пыли и пыли в интерьер и сохраняет хорошие результаты даже в плохих условиях.



Модель		DT-21
телескоп	изображение	в вертикальном положении
	увеличение	30х
	Объективная апертура	45 мм
	Поле зрения	1° 30
	Самое короткое расстояние просмотра	1,4 м
	Соотношение стадий	100
	Решен	3 "
Измерение угла	Режим измерения угла	Абсолютная система энкодеров
	Минимальное число	1 ", 5"
	Точность	2 дюйма / 5 дюймов
	Угловые единицы	Begu/Mil/Gon
компенсация	Покрытие	± 3

Down Pramet	Вниз по лазерному пластику	0 ~ 5 м оптимального диапазона расстояний
	Оптическая центростремленная сила	Multi: 3х диапазон регулировки фокуса: 0,3 ~ ∞
Основание и структура тела		Отдельный стиль
Точность флакона пластин		30 дюймов / 2 мм
Круглый точность флакона		8/2 мм
Рабочая температура		-25 до 50 °C
сила	Модель батареи	Перезаряжаемая литиевая батарея
	Напряжение	3,7 В.
Вес музыкальных инструментов		4,8 кг
объем		200 x 160 x 345 (мм)

приложение:

Серийные электронные теодолиты могут использоваться для 3-4 уровней измерений контролируемых 3 углом в странах и городах, таких как железные дороги, дороги, мосты, водоснабжения, шахты, фиксирование большого оборудования, топографическое наблюдение и многое другое.

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Веб -сайт: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Контакт: Линда

Позиция: менеджер по продажам

Деловой телефон: 8615814632339 QQ: 2850187683 Электронная почта: pjk@pjkcnp.com

Добавить: 602, Билл А., Хено Масао, здание Оуми, Джихуа -роуд, город Биджи, район Лонгганг, Шэньчжэнь