PTS-1202R без отражателя общая станция

Наши общие станции без отражателей PTS-1202R этого типа имеют больше программных функций, чем на общих станциях PTS142R и PTS132R. Большой дисплей, 2-осевое составление, и абсолютное кодирование. Без отражателя расстояние измерения составляет 1000 метров. В зависимости от запроса клиента, большое расстояние может достигать 800 метров без отражателя. Китай общий производитель станций

Модель PTS-1202R	
телескоп	
Объективная апертура	45 мм (диаметр электрода 45 мм)
увеличение	30 ×
Поле зрения	30 минут на степень
Разрешение	3 "
Минимальный фокус	1,0 м (МФ)
Измерение расстояния	
Мини -призма	1,5 м до 1000 м
Единая призма	5000 м
Три призмы	8000 м
Непременный	300-500 м (в зависимости от условия отраженного объекта)
Призма/точность отражающего патча	± (2 мм2ppm XD)
Непременная точность	± (3 мм2ppm × d)
Время измерения расстояния	
Нормальное измерение	1,2 секунды (стандарт), 0,7 секунды (высокая скорость)
Краткое измерение	
Режим трека	0,4 секунды

Измерение угла	
Точность измерения угла	2 "
Метод измерения угла	Абсолютное чтение
Минимальная считывание	1 дюйм/5 дюймов
экран	
Тип экрана	Двойная (буквенно-цифровая клавиатура)
Компенсатор	
метод	Одиночный вал (два вала)
Диапазон компенсаторов	± 3 дюйма
Централизатор	
Видимое лазерное выравнивание, точность выравнивания: ± 1,0 мм (высота аппарата 1,5 м)	
Ассортимент фокуса	
0,5 ~ ∞	
Угол обзора	
3 ° 30	
Долговечность	
Пыль и водонепроницаемые меры	IP54
Рабочая температура	-20 до 50 ℃
источник питания	
Встроенная батарея	Литийная батарея/никель-гидроген
Зарядное устройство	Входное напряжение AC100-240V, выходное напряжение DC7.5V
Время работы (измерение расстояния измерения угла)	10 часов
другие	
Размер инструмента	343HX172WX177L
Вес (включая батареи)	5,4 кг
Интерфейс связи	RS-232C
Внутренние функции	
программное обеспечение	Измерение REM, измерение координат,
	Измерение резекции, измерение площади,
	Настройка линии, измерение пропущенной линии,
	Координация, дорожные съемки, дизайн
Емкость хранения	50 000 баллов