

Система питания швартовки БПЛА PJT-2



PengJin PJT-2 UAV Tie Mooring энергосистема, включающая бортовой источник питания (небесный конец) и встроенную приемно-разгрузочную машину (наземный конец). Система может преобразовывать однофазную мощность переменного тока в постоянное высокое напряжение, которое передается на бортовую мощность. Питание через высокопроизводительный кабель питания из никелевого сплава и может непрерывно питать самолет в течение длительного времени. Ручная самоинтегрируемая приемно-выпускная машина, высокоинтегрированный наземный источник питания, высокопроизводительный кабель питания и автоматический прием и выпуск Устройство, легкое и портативное, с надежной защитой, может эффективно уменьшить удар и изгиб кабеля, свободно принимать и отпускать кабель.

Система питания системы PJT-2 адаптирована к летной платформе DJI M300, обеспечивая 110-метровый кабель питания, вилку и вилку, с матричной лампой БПЛА, настольная лампа большой мощности может удовлетворить потребности в аварийном освещении в течение длительного времени и на большой площади..

технический параметр

Бортовой блок питания

Размеры Sky End: 122 мм X 98 мм X 92 мм

Вес: 538 г

Номинальная мощность 2,5 кВт

Функция защиты от перегрева 80. С

Самостоятельно встраиваемая ручную машину для расцепления проводов

Размер земного конца: 460 мм X 380 мм X 320 мм

Вес: 19,2 кг

Номинальная мощность 2,5 кВт

Кабель на 110 м

Номинальное входное напряжение 220 В переменного тока 10%

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы заинтересованы в этом продукте.

Шэньчжэнь Пэн Цзинь Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Контактное лицо: Линда

Должность: менеджер по продажам

Рабочий телефон: 8615814632339 QQ: 2850187683 Электронная почта: pjk@pjkcn.com

ДОБАВИТЬ: 602, здание А, Hengyang Zhengsheng, здание Oumi, Jihua Road, Buji Town, Longgang District, Shenzhen