

- Удобная электрическая машина голова
- Расширенная встроенная память (максимум 50 000) точка
- Высокая точность и долгосрочное измерение диапазон
- Заполните приложение программа
- Удобное управление данными система
- Электронный автомобиль Компенсатор
- длина Срок службы батареи

Спецификация:

Модель	PTS-142R10
Измерение расстояния (в солнечную погоду)	
Ни одна призма	1000 метров
Диапазон 1р	2,0 км
Диапазон 3р	3,0 км
Лист	2,0 км
телескоп	
Апертура	45 мм
увеличение	30 х
изображение	в вертикальном положении
Поле зрения	30 минут на степень
Минимальный фокус	1,5 м
Точность	± (2 мм2ppm □ d)
Минимальное чтение	
Точный режим	1 мм
Быстрый режим	1 мм
Режим отслеживания	1 мм
Измерение скорости	
Режим точного (повтор)	1,8 секунды (первые 2,5 секунды)
Перенесенный режим вперед (повторить)	0,9 секунды (первые 2,5 секунды)
Режим отслеживания	0,4 секунды (первые 1,5 секунды)
Атмосферная коррекция	
PPM входной диапазон	-499ppm до 499ppm (шаг 1PPM)
Призма постоянная коррекция	-99 мм до 99 мм (шаг 1ppm)
Измерение угла	
Минимальный дисплей	1 дюйм
Стандартное отклонение	2 дюйма
Измерить время	0,1 секунды
Круглый уровень	8 дюймов/2 мм
Уровень тарелки	30 дюймов/2 мм
Оптическая центроостременная сила	
увеличение	3X
Ассортимент фокуса	0,5 ~ ∞
изображение	в вертикальном положении
Поле зрения	4 °
батарея	
Напряжение	DC7.2V
Срок службы батареи (20 °C)	
Батарея с никелевой водородной батареей BDC27H 2,7AH	Измерение расстояния и угла: 4,5 часа
	Измерение угла: 18ч
Литийная батарея BDC40L 4.0AH	Измерение расстояния и угла: 4,5 часа
	Измерение угла: 30 часов
температура	
Температура хранения	-40 °C до 60 °C

Рабочая температура	-20 до 55 °C
размер	190 x 210 x 350 мм
Масса	6 кг

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.